



Strumentazione
VENTILATORI

UB30

per spazi confinati





Strumentazione VENTILATORI

UB30

Un'adeguata **ventilazione degli spazi confinati** è condizione indispensabile da realizzarsi prima di potervi accedere: i **ventilatori** sono la soluzione ideale. Disponibili in varie configurazioni: ventilatori standard con alimentazione a corrente o a batteria e ventilatori certificati ATEX.




DESCRIZIONE

UB30 è un ventilatore/aspiratore di media capacità, ideale per lunghe tratte e ventilazione di spazi fino a 150 m³

- Telaio in polietilene resistente ad urti e ammaccature,
- Basso amperaggio in fase di spunto,
- Cavo di alimentazione 4,6 metri
- Sezione di ventilazione DN 300 (diametro 30cm)
- Compatibile con sistema MED (Con adattatore per tubo DN200)

CARATTERISTICHE

Articolo	UB30, 230V
Portata Volumetrica	
Libero	3429 m ³ /hr
Con tubo 4,6 mt e curva a 90°	2550 m ³ /hr
Peso	17kg
Dimensione (mm)	508/394/305 mm
Dimensione Tubo	DN300
Rumorosità	95db
Motore	0,62 hp/0,8 kW
Alimentazione	240 Vac. 1Ø
Assorbimento	5A(run)/10A (Start)
Certificazione	

ACCESSORI

TUBI

Il tubo va abbinato al ventilatore per convogliare l'aria.

- FDT-30534005BB tubo spiralato rinforzato, 30 cm, per UB30 5 m: 44370470
- FDT-30534010BB tubo spiralato rinforzato, 30 cm, per UB30 10 m: 44370470

RACCORDI PER GIUNZIONE TUBI

Il raccordo serve per raccordare 2 tubi della stessa misura.

- DC12-Raccordo per giunzione tubi 30 cm: 44370473

CODICE

44370469